

作

ADK CIZER RS-107

ADK CIZER RS-107 是一款环保的橡胶用聚酯类增塑剂。

项目

项目	单位	规格值
外观	-	淡黄色液状
比重 (25℃)	g/cm ³	1.017-1.024
粘度 (25℃)	mPa·s	17-26
屈折率 (25℃)	-	1.445-1.448
色调	APHA	40-100
酸值	KOHmg/g	1.0 以下
羟值	KOHmg/g	4.5 以下

特点

- 聚己二酸类增塑剂。
- 良好的耐寒性和耐寒性。
- 优良相容性而具有通用性。

性能

- 耐热老化性和耐寒性及耐油性等方面具有较好的平衡性。

用途

- 适合于 NBR, HNBR, CR, ACM, PU 等
- 常用于汽车橡胶油管、密封圈等。
- 推荐添加量为 2-20phr (根据具体配方调整)

The information contained herein is based on our present state of knowledge and is intended to provide general notes on our products and their uses. Any recommendations or suggestions which may be made are without guarantee, since the conditions of use are beyond our control. Furthermore, nothing contained in this publication shall be construed as a recommendation for any use that may infringe patent rights. Readers are cautioned to satisfy themselves as to the suitability of such goods for the purposes intended prior to use.

■本資料中の情報は、ご使用上の便宜を図るための指針を提供することを目的としており、製品の性能を保証するものではありません。■本資料でご紹介しました用途へのご使用については、工業所有権にご注意願います。■本資料に記載の実験データ等は、記載された条件下で得られた測定値の代表例です。■本製品の取り扱いに際しては、化学物質の事故防止のために、製品安全データシート (SDS) をご確認ください。尚、本資料記載以外の用途にご検討頂く場合は、本製品を安全に、より有効に御使用頂くために、予め当社担当までご連絡願います。

■本資料中の信息仅为便于指导使用为目的而提供，非保证制品的性能。■本资料中所介绍的用途使用等请注意工场所有权。■本资料中记载的实验数据为在记载条件下测定值中的代表值。

■本制品的安全使用请确认制品安全使用手册 (SDS)，另外，如使用于本资料记载以外的用途时为考虑本制品的安全性及更有效的使用请联系本公司担当。