

作

ADK STAB AC-255LN

ADK STAB AC-255LN 是一款适合于室外高耐候非透明材料的环保 Ba/Zn 类热稳定剂。

项目

外观	褐色液体
比重	1.084 (代表值)
色调	3 (代表值)
热稳定性	和标准无差别
屈折率	1.49 (代表值)

特点

- Ba-Zn 系热稳定剂，无镉，铅等重金属等有害元素。
- 特别适合高填充配方。
- 满足国际相关环保法规要求。
- 品质稳定，无加工析出。

性能

- 优异的初期着色性能。
- 突出的热稳定性。
- 优良的耐候性。

用途

- 不透明压延膜。
- 高填充，高 TiO₂ 含量配合。
- 推荐添加量为 2-3phr (根据具体配方调整)。

The information contained herein is based on our present state of knowledge and is intended to provide general notes on our products and their uses. Any recommendations or suggestions which may be made are without guarantee, since the conditions of use are beyond our control. Furthermore, nothing contained in this publication shall be construed as a recommendation for any use that may infringe patent rights. Readers are cautioned to satisfy themselves as to the suitability of such goods for the purposes intended prior to use.

■本資料中の情報は、ご使用上の便宜を図るための指針を提供することを目的としており、製品の性能を保証するものではありません。■本資料でご紹介しました用途へのご使用については、工業所有権にご注意願います。■本資料に記載の実験データ等は、記載された条件下で得られた測定値の代表例です。■本製品の取り扱いに際しては、化学物質の事故防止のために、製品安全データシート（SDS）をご確認ください。尚、本資料記載以外の用途にご検討頂く場合は、本製品を安全に、より有効に御使用頂くために、予め当社担当までご連絡願います。

■本資料中の情報は、ご使用上の便宜を図るための指針を提供することを目的としており、製品の性能を保証するものではありません。■本資料でご紹介しました用途へのご使用については、工業所有権にご注意願います。■本資料に記載の実験データ等は、記載された条件下で得られた測定値の代表例です。■本製品の取り扱いに際しては、化学物質の事故防止のために、製品安全データシート（SDS）をご確認ください。尚、本資料記載以外の用途にご検討頂く場合は、本製品を安全に、より有効に御使用頂くために、予め当社担当までご連絡願います。

■本製品の安全使用請確認製品安全使用手冊（SDS）、另外、如使用于本資料记载以外の用途时为考虑本制品的安全性及更有效的使用请联系本公司担当。